

Änderungen vorbehalten.

Pos.	Menge	Beschreibung	Einheits-Preis	Gesamt-Preis
..... m ²	<p>Sectiotec</p> <p>Sandwichelement, bestehend aus einer äußeren und einer inneren</p> <p>Stahl-Deckschale <input type="checkbox"/></p> <p>..... <input type="checkbox"/></p> <p>die über einen wärmedämmenden, Pentan getriebenen Polyurethan-Hartschaumkern schubsteif miteinander verbunden sind.</p> <p>Sektionaltor-Elementdicke:</p> <p><input type="checkbox"/> 39 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 60 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 80 mm</p> <p>Die spezielle Formgebung der Deckschalen im Nut-und Federbereich ermöglicht eine sichere Befestigung der Scharniere in zwei zusätzlichen im Schaum liegenden Stahlschenkeln.</p> <p>Die Deckschalen sollen mit nachstehender Oberflächenstruktur ausgeliefert werden:</p> <p>Außendeckschale</p> <p>Profilierung: Struktur:</p> <p><input type="checkbox"/> eben (E) <input type="checkbox"/> stuccodessiniert (S)</p> <p><input type="checkbox"/> genutet (N)</p> <p><input type="checkbox"/> microprofiliert (M)</p> <p><input type="checkbox"/> V-profiliert (V)</p> <p>Stuccodessiniert-Prägung kann in den Oberflächen eben, genutet oder V-profiliert hergestellt werden.</p> <p>Innendeckschale</p> <p><input type="checkbox"/> genutet (N) <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> eben (E)</p> <p>Materialdicke der äußeren und inneren Deckschale:</p> <p style="text-align: center;">t = 0,50 mm</p>	€	€

